



DTA-TECHNIK

[www.dta-technik.pl](http://www.dta-technik.pl)

Rozdział 3.10



Przyczepy specjalne





# Przyczepy do transport kabli, rur oraz kontenerów modele BKT 18 do BKT 80

Układanie przewodów \* Wciągarki linowe \* Wdmuchiarki światłowodów \* Recyklery do asfaltu \* Osprzęt kablowy



BKT 18, BKT 23 und BKT 27

• Prosty załadunek

• Najwyższa jakość

• Doskonała trakcja



BKT 60 oraz BKT 80

Producent zastrzega możliwość zmiany danych technicznych i wyglądu prezentowanych produktów



**Bagela**

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

**3.10-1**

# Przyczepy do transport kabli, rur oraz kontenerów modele BKT 18 do BKT 80



Układanie przewodów \* Wciągarki linowe \* Wdmuchiarki światłowodów \* Recyklery do asfaltu \* Osprzęt kablowy

## Właściwości jezdne (trakcja):

Podwozie tandemowe kompensuje wstrząsy i obciążenia osi nawet na najbardziej nierównym podłożu. Idealne wyważenie nie powoduje obciążenia dyszla.

Pojazd prowadzony jest spokojnie, nie podskakuje, wszystkie obciążenia są tłumione. Precyzyjny hamulec najazdowy reaguje skutecznie podczas hamowania.

Przyczepy BKT 18, BKT 23 i BKT 27 są standardowo cynkowane ogniowo. Przyczepy BKT 40, BKT 60 i BKT 80 są standardowo zagruntowane i pomalowane na kolor RAL 3020. Zalecamy jednak również cynkowanie ogniowe – jest to możliwość opcjonalna.

## Wszechstronność:

Przyczepy z serii BKT 18-27 nadają się do transportu krążków rurowych, bębnow kablowych, koszy na wiązki rur, platform załadunkowych oraz stelaży do transportu i rozwijania max 9 bębnow z mikrorurkami do instalacji światłowodów. Wszystkie pojazdy Bagela z serii BKT mogą być również używane jako pojazdy kontenerowe do wywrotek i nadwozi skipowych.

## Prosty załadunek:

W ciągu kilku minut jedna osoba może załadować przyczepę w każdym terenie. Bęben kablowy z zamocowaną osią jest przesuwany przez hydraulicznie sterowane ramiona przyczepy kablowej i transportowany na miejsce załadunku. Nie ma znaczenia, które ramię podnoszące chwyci oś jako pierwsze.

## Dane techniczne

Typ / rodzaj dyszla	BKT 18 -oo	BKT 23 -oo	BKT 27 -oo	BKT 40 -o	BKT 60 -oo	BKT 80 -oo
Długość (mm)	4950-5200	4950-5200	4950-5200	4200	5050-5400	5050-5400
Szerokość (mm)	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Wysokość (mm)	1900-2550	1900-2550	1900-2550	2260	2450	2450
Masa własna (kg)	750	820	860	1500	2100	2500
Ładowność (kg)	1750	2180	2640	4100	6100	8500
DMC (kg)	2500	3000	3500	5600	8500	11000
Hamulec	Najazdowy	Najazdowy	Najazdowy	Pneumat.	Pneumat.	Pneumat.
max. Śr. bębna (mm)	2800	2800	2800	3000	3000	3000
max. Śr. szpuli (mm)	3700	3700	3700	-	-	-
Przestrzeń ład. (mm)	1720	1720	1720	1720	1720	1720
Rozmiar kół	195/70R14	195/70R14	195 R14C	8.25 R15	245 70R 17,5	245 70R 17,5
Wys. dyszla (mm)	400-1100	400-1100	400-1100	820-930	780-1050	780-1050
Numer zamówienia	008.023.00	008.001.00	008.002.00	008.009.00	008.003.10	028.530.10
Typ / rodzaj dyszla	BKT 18 -oo	BKT 23 -oo	BKT 27 -oo			
Długość (mm)	4000	4000	4000			
Masa własna (kg)	710	770	820			
Ładowność (kg)	1790	2230	2680			
Numer zamówienia	008.023.10	008.001.10	008.002.10			

Producent zastrzega możliwość zmiany danych technicznych i wyglądu prezentowanych produktów

3.10-2

**BAGELA** w Polsce:  
Bachorzew, ul. Graniczna 2  
63-200 JAROCIN  
TEL. 62 505 7878  
[www.dta-technik.pl](http://www.dta-technik.pl)





# Przyczepy do transport kabli, rur oraz kontenerów modele BKT 18 do BKT 80

Układanie przewodów \* Wciągarki linowe \* Wdmuchiarki światłowodów \* Recyklery do asfaltu \* Osprzęt kablowy



BKT 40



BKT 23/27 ze szpulą rur



## Dotyczy modeli BKT 18 do BKT 80

- Jednostka hydrauliczna do urządzenia podnoszącego i napędu bębna z silnikiem benzynowym wraz z zamykaną pokrywą
- Napęd bębna (bez agregatu hydraulicznego)
- Osie bębnow z metali lekkich łożyskowane lub bez łożysk



## Dotyczy BKT 18 do BKT 27

- Rozwijak do szpuli rur o długości do 290 m, średnica rury: 160 mm

Producent zastrzega możliwość zmiany danych technicznych i wyglądu prezentowanych produktów



**Bagela**

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

3.10-3



# Przyczepy do transport kabli, rur oraz kontenerów modele BKT 18 do BKT 80



Układanie przewodów \* Wciągarki linowe \* Wdmuchiarki światłowodów \* Recyklerzy do asfaltu \* Osprzęt kablowy

## Dotyczy BKT 18 do BKT 27

- Stelaż do bębnow z mikrorurkami (technika światłowodów)



## Kontenery na gruz i odpady z funkcją wywrotki

Kontener na odpady 2,3 m <sup>3</sup>	BKT 18 - 27
Kontener na odpady 4,0 m <sup>3</sup>	BKT 40
Kontener na odpady 4,5 m <sup>3</sup>	BKT 18-27 / 80
Kontener na odpady 4,5 m <sup>3</sup>	BKT 18 - 27 / 80
Kontener na odpady 9,0 m <sup>3</sup>	BKT 80

Trzpień do kontenera



## Mechaniczny hamulec bębna BKT 10 - BKT 27

ocynkowana, w komplecie z wałem stalowym na łożyskach i stożkami centrującymi zamiast sztywnej osi z stałymi zaciskami.



Producent zastrzega możliwość zmiany danych technicznych i wyglądu prezentowanych produktów

3.10-4

**BAGELA** w Polsce:  
Bachorzew, ul. Graniczna 2  
63-200 JAROCIN  
TEL. 62 505 7878  
[www.dta-technik.pl](http://www.dta-technik.pl)





# Przyczepy do transport kabli, rur oraz kontenerów modele BKT 10 do BKT 15

Układanie przewodów \* Wciągarki linowe \* Wdmuchiarki światłowodów \* Recyklery do asfaltu \* Osprzęt kablowy

## Typ BKT 10 - 12 - 15

BKT 10 - 15 bęben jest ładowany uchylną ramą za pomocą ręcznej pompy hydraulicznej i dwóch siłowników hydraulicznych dwustronnego działania.



## Typ BKT 10K - 12K - 15K

Uchylna rama jest napędzana za pomocą bezpiecznej ręcznej wciągarki linowej i jest zabezpieczona dwoma zamkami mimośrodowymi.

Na życzenie wszystkie przyczepy mogą być dostarczane z wysuwanymi ramionami załadunkowymi do mocowania zwojów rur (standard dla BKT 10 i BKT 12/15).

Istnieje możliwość transportu i obsługi również większych średnic zwojów rurowych niż standardowe.

Obie serie są dostarczane w wersji ocynkowanej z jednoosiowym podwoziem i hamulcem najazdowym.



BKT 10K ze szpulą RH 63

### Dane techniczne

Oznaczenie modelu	BKT 10	BKT 12	BKT 15	BKT 12/15	BKT 10K	BKT12K	BKT 15K
Długość (mm)	4330	4540	4600	-	4030	4290	4350
Szerokość (mm)	2140	2340	2340	2340	2140	2340	2300
Wysokość (mm)	1750	1980	2000	2100	1750	1980	2000
Ładowność (kg)	970	1080	1500	-	950	1200	1500
DMC (kg)	1350	1600	2300	1600	1350	1650	2300
max. śr. bębna / śr. szpuli (mm)	2600	2500	2500	2800/3800	2600	2500	2500
Przestrzeń ład. (mm)	1360	1580	1580	1580	1360	1580	1580
Numer zamówienia	008.020.01	008.021.01	008.022.01	-	008.015.01	008.016.01	008.017.01
Dyszel prosty							
Długość (mm)	3320	3780	3740	3930	3220	3780	3740
Ładowność (kg)	970	1100	1500	1080	950	1200	1500
Nr zamówienia	008.020.00	008.021.00	008.022.00	008.740.00	008.015.00	008.016.00	008.017.00

Producent zastrzega możliwość zmiany danych technicznych i wyglądu prezentowanych produktów



**Bagela**

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001

**3.10-5**



# Przyczepy do transport kabli, rur oraz kontenerów modele BKT 10 do BKT 15



Układanie przewodów \* Wciągarki linowe \* Wdmuchiarki światłowodów \* Recyklery do asfaltu \* Osprzęt kablowy

## Przyczepa do transport bębnow Typ BKT 15

Wychylna rama jest hydraulicznie odchylana do tyłu. dzięki czemu platforma załadunkowa odchyła się od pojazdu i opada na ziemię.



## Przyczepa do transport bębnow Typ BKT 15 Z automatyką i hydrauliką o mocy 4 kW

i jednoramienny napęd bębnowy, szczególnie odpowiedni do kabli światłowodowych. Agregat hydrauliczny jest dostępny jako opcja dla całej serii hydraulicznie sterowanych przyczep kablowych



## Przyczepa do transportu bębnow kablowych typu 12/15 z wysuwanymi ramionami podnoszącymi oraz rozwijak do rur RH 160

Wiązki rur o średnicy do Ø3700 mm mogą być transportowane i rozwijane na tej przyczepie. Rozwijanie odbywa się po przecięciu taśmy zabezpieczającej od wewnątrz zwoju na zewnątrz.

Rozmiary:

Rury-Ø: 90-160 mm

Max. długość: 100 m



Producent zastrzega możliwość zmiany danych technicznych i wyglądu prezentowanych produktów

3.10-6

**BAGELA** w Polsce:  
Bachorzew, ul. Graniczna 2  
63-200 JAROCIN  
TEL. 62 505 7878  
[www.dta-technik.pl](http://www.dta-technik.pl)

